



1020

STOMIX, spol. s r.o.,
790 65 Žulová 178, IČ: 48400874
11
1020 - CPD – 060022153

ETA - 05/0054
STX.THERM ALFA
ETAG 004



ES DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

*În conformitate cu directiva 89/106/EHS
(CPD - Construction Products Directive)
în versiunea directivei 93/68/EHS*

Producător

STOMIX, spol. s r. o.
790 65 Zulovala 178, Republica Cehă
Nr. înreg.: 48400874

**declară că produsul prezintă sistemul extern termoizolant compozit (ETICS) din polistiren
expandat cu tencuială**

STX.THERM ALFA

*destinat aplicării pe ziduri exterioare verticale noi sau existente din cărămidă sau beton având protecția la foc de clasa
A1 sau A2-s2, d0 conform EN 13501-1 sau A1 conform hotărârii complementare a CE 96/603/CE pentru asigurarea izolației
termice proiectate (poate fi aplicat și pe planuri orizontale și înclinate care nu sunt expuse precipitațiilor atmosferice),
este în conformitate*

cu cerințele Adoptărilor Tehnice Europene (ETA)

nr. 05/0054, emise în ziua de 26. 04. 2011, valabila până la 16.03.2015.

Informațiile privind modul de utilizare a produsului și restricțiile pentru integrarea lui în construcții prezintă
producătorul în cadrul instrucțiunilor de proiectare și montare a sistemului de izolare termică, fișelor tehnice
pentru fiecare componentă de materiale precum și în instrucțiunile tehnologie de pe ambalaje.
Aplicarea sistemului trebuie să respecte legislația națională, în special, privind protecția termică, de securitate și
de fixare.

*Această ES declarație de conformitate este emisă pe baza certificatului de
conformitate ES nr. 1020 - CPD - 060022153 din ziua de 8 septembrie 2005,
emis de Institutul Tehnic Experimental de construcții Praga, s. p.
cu sediul în Praga, Prosecka 811/76a, precum persoană notificată nr. 1020.*

Zulova, data 28. 04. 2011



spol. s r.o.
790 65 ŽULOVÁ 178

-1-

Ing. Milan Ševčík
Președintele companiei

Parte componentă a ETICS

(descrierea amănunțită și caracteristica proprietăților componentelor)

Produs definiție în conformitate cu ETA 05/0054

Materialul izolator și modul de fixare corespunzător	Produs izolator	Plăci din spumă de polistiren (EPS), sau plăci din spumă de polistiren (EPS) cu adaos de grafit conform ETA 05/0054.
	Material de lipire	ALFAFIX® S1 sau ALFAFIX® S2 sau ALFAFIX® S11 sau ALFAFIX® S101 starea în timpul livrării: amestec uscat, înaintea întrebuițării este necesar să se amestece într-o anumită cantitate de apă (0,24 - 0,28 l/kg)
	Dibluri	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="text-align: center;"> A </div> <div> <p>BRAVOLL® PTH-KZ 60/8-La, PTH-KZL 60/8-La, PTH 60/8-La, PTH-L 60/8-La (ETA 05/0055), BRAVOLL® PTH-S 60/8-La (ETA 08/0267), BRAVOLL® PTH-SX (ETA 10/0028), ejotherm® NT U (ETA 05/0009), ejotherm® STR U (ETA 04/0023), ejotherm® NTK U (ETA 07/0026), fischer TERMOFIX CF 8 (ETA 07/0287), fischer termoz LO 8 (ETA 10/0460), fischer termoz CN 8 (ETA 09/0394), fischer termoz PN 8 (ETA 09/0171), fischer TERMOZ 8 UZ (ETA 02/0019), fischer TERMOZ 8 NZ (ETA 03/0019), HILTI Helix D 8-FV (ETA 07/0288)</p> </div> <div style="text-align: center;"> B </div> </div>
Strat de bază	Material pentru formarea stratului de bază	ALFAFIX® S1 sau ALFAFIX® S101 starea în timpul livrării: amestec uscat, înaintea întrebuițării este necesar să se amestece într- anumită cantitate de apă (0,24 - 0,27 l/kg)
	Consolidare	VT1 consolidare standard cu sită din fibră de sticlă cu mărimea a ochiului între 3 la 8 mm sau R330 țesătură armată (se utilizează ca supliment al consolidării standard în scopul mării rezistenței contra deteriorărilor mecanice)
	Vopsea de penetrare	HC-4 (pentru BETADEKOR® A-, BETADEKOR® SA- și ALFADEKOR G) sau HC-5 (pentru BETADEKOR® SI- și BETADEKOR® V-) sau EH (pentru BETADEKOR® S-) soluții cu pigmenți, înaintea utilizării se diluează
Prelucrarea finală a suprafeței		BETADEKOR® AF, BETADEKOR® AD (măr. max. gran. 1,5 – 2,0 – 3,0 mm) pastă pentru utilizare directă – copolimer acrilat sau BETADEKOR® SIF, BETADEKOR® SID (măr. max. gran. 1,5 – 2,0 – 3,0 mm) pastă pentru utilizare directă – aglutinat siloxanacrilat sau BETADEKOR® VF, BETADEKOR® VD (măr. max. gran. 1,5 – 2,0 – 3,0 mm) pastă pentru utilizare directă – aglutinat silicat sau BETADEKOR® SAF, BETADEKOR® SAD (măr. max. gran. 1,5 – 2,0 – 3,0 mm) pastă pentru utilizare directă – aglutinat siloxanacrilat sau
		BETADEKOR® SF, BETADEKOR® SD (măr. max. gran. 1,5 – 2,0 – 3,0 mm) sub formă de praf pe bază de ciment, necesită adăugarea de apă din cantitate (0,22 – 0,25 l/kg), cu posibilitatea prelucrării vopsirilor decorative
		GAMADEKOR® SIL, GAMADEKOR® SA sub formă de soluții pentru utilizare directă aglutinat siloxanacrilat sau
		ALFADEKOR G pastă pentru utilizare directă – copolimer acrilat sau
		BRICK FLEXY Benzi de placare (240 x 52 mm) pentru utilizare directă și ALFAFIX® BS Materiale adezive și masele de șpaclu la lipirea benzilor de placare BRICK FLEXY pentru utilizare directă – copolimer acrilat
	Accesorii	Corespunde descrierii conform § 3.2.2.5 ETAG 004 pe răspunderea deținătorului ETA.



Lipire parțială sau totală ETICS
(suprafața minimă de lipire 40 % din suprafața plăcii EPS).
Trebuie luate în considerație Regulamentele Naționale de Execuție.



ETICS fixare mecanică cu dibluri cu lipire suplimentară (suprafața minimă de lipire 30 % din suprafața plăcii EPS).
Trebuie luate în considerație Regulamentele Naționale de Execuție.