



1020

STOMIX, spol. s r.o.,
790 65 Žulová 178, IČ: 48400874
11
1020 - CPD - 060023097

ETA - 05/0173
STX.THERM BETA
ETAG 004



ES DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

*În conformitate cu directiva 89/106/EHS
(CPD - Construction Products Directive)
în versiunea directivei 93/68/EHS*

Producător
STOMIX, spol. s r. o.
790 65 Zulova 178, Republica Cehă
Nr. înreg.: 48400874
declară că produsul

prezintă sistemul extern termoizolant compozit (ETICS) din vată minerală cu tencuială

STX.THERM BETA

destinat aplicării pe ziduri exterioare verticale noi sau existente din cărămidă sau beton având protecția la foc de clasa A1 sau A2-s2, d0 conform EN 13501-1 sau A1 conform hotărârii complementare a CE 96/603/CE pentru asigurarea izolației termice proiectate (poate fi aplicat și pe planuri orizontale și înclinate care nu sunt expuse precipitațiilor atmosferice),

este în conformitate

cu cerințele Adoptărilor Tehnice Europene (ETA)

nr. 05/0173, emise în ziua de 26. 04. 2011, valabila până la 30.08.2015.

Informațiile privind modul de utilizare a produsului și restricțiile pentru integrarea lui în construcții prezintă producătorul în cadrul instrucțiunilor de proiectare și montare a sistemului de izolare termică, fișelor tehnice pentru fiecare componentă de materiale precum și în instrucțiunile tehnologie de pe ambalaje. Aplicarea sistemului trebuie să respecte legislația națională, în special, privind protecția termică, de securitate și de fixare.

Această ES declarație de conformitate este emisă pe baza certificatului de conformitate ES nr. 1020 - CPD - 060023097, din ziua de 11 noiembrie 2005, emis de Institutul Tehnic Experimental de Construcții Praga, s. p. cu sediul în Praga, Prosecka 811/76a, precum persoană notificată nr. 1020.

Zulova, data 28. 04. 2011




Ing. Milan Ševčík
Președintele companiei

Parte componentă a ETICS

(descrierea amănunțită și caracteristica proprietăților componentelor)

Produs definiție în conformitate cu ETA 05/0173

Materialul izolator și modul de fixare corespunzător	Produs izolator	Lână minerală (MW) TR80 – lamelă (A)	Lână minerală (MW) TR10 – placă (B)
	Material de lipire	AlfaFIX® S1 sau AlfaFIX® S2 sau AlfaFIX® S11 sau AlfaFIX® S101 starea în timpul livrării: amestec uscat, înaintea întrebuițării este necesar să se amestece într-o anumită cantitate de apă (0,24 – 0,27 l/kg)	
	Dibluri	(A)	BRAVOLL® PTH-KZ 60/8-La, PTH-KZL 60/8-La (ETA 05/0055), BRAVOLL® PTH-S 60/8-La (ETA 08/0267), ejotherm® ST U (ETA 02/0018), ejotherm® NT U (ETA 05/0009), fischer TERMOFIX CF 8 (ETA 07/0287), fischer TERMOZ 8 NZ (ETA 03/0019) (B)
Strat de bază	Material pentru formarea stratului de bază	ALFAFIX® S1 sau ALFAFIX® S101 starea în timpul livrării: amestec uscat, înaintea întrebuițării este necesar să se amestece într-o anumită cantitate de apă (0,24 – 0,27 l/kg)	
	Consolidare	VT1 consolidare standard cu sită din fibră de sticlă cu mărimea a ochiului între 3 la 8 mm sau VT1/1 consolidare standard cu sită din fibră de sticlă cu mărimea a ochiului între 3 la 8 mm sau R330 țesătură armată (se utilizează ca supliment al consolidării standard, în scopul mării rezistenței contra deteriorărilor mecanice)	
	Vopsea de penetrare	HC-4 (pentru BETADEKOR® A-, BETADEKOR® SA-), sau HC-5 (pentru BETADEKOR® SI- și BETADEKOR® V-), sau EH (pentru BETADEKOR® S-) soluții cu pigmenți, înaintea utilizării se diluează	
	Prelucrarea finală a suprafeței	BETADEKOR® AF, BETADEKOR® AD (măr. max. gran. 1,5 – 2,0 – 3,0 mm) pastă pentru utilizare directă – copolimer acrilat sau BETADEKOR® SIF, BETADEKOR® SID (măr. max. gran. 1,5 – 2,0 – 3,0 mm) pastă pentru utilizare directă - aglutinat siloxanacrilat sau BETADEKOR® VF, BETADEKOR® VD (măr. max. gran. 1,5 – 2,0 – 3,0 mm) pastă pentru utilizare directă - aglutinat silicat sau BETADEKOR® SAF, BETADEKOR® SAD (măr. max. gran. 1,5 – 2,0 – 3,0 mm) pastă pentru utilizare directă - aglutinat siloxanacrilat sau BETADEKOR® SF, BETADEKOR® SD (măr. max. gran. 1,5 – 2,0 – 3,0 mm) sub formă de praf pe bază de ciment, necesită adăugarea de apă din cantitate (0,22 – 0,25 l/kg) cu posibilitatea prelucrării vopsirilor decorative GAMADEKOR® SIL, GAMADEKOR® SA sub formă de soluții pentru utilizare directă aglutinat siloxanacrilat	
	Accesorii	Corespunde descrierii conform § 3.2.2.5 ETAG 004 pe răspunderea deținătorului ETA.	

(A)

Lipire totală ETICS cu ancorare suplimentară.
Trebuie luate în considerație Regulamentele Naționale de Execuție.

(B)

ETICS fixare mecanică cu dibluri cu lipire suplimentară (suprafața minimă de lipire 30 % din suprafața plăcii). Trebuie luate în considerație Regulamentele Naționale de Execuție.