

CE

1020

STOMIX, spol. s r.o.,  
790 65 Žulová 178, IČ: 48400874  
11  
1020 - CPD - 060025250

ETA - 06/0250  
STX.THERM PRIMA  
ETAG 004



## ES DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

*În conformitate cu directiva 89/106/EHS  
(CPD - Construction Products Directive)  
în versiunea directivei 93/68/EHS*

### Producător

**STOMIX, spol. s r. o.**  
**790 65 Zulovala 178, Republica Cehă**  
**Nr. înreg.: 48400874**

**declară că produsul prezintă sistemul extern termoizolant compozit (ETICS) din polistiren  
expandat cu tencuială**

## **STX.THERM PRIMA**

*destinat aplicării pe ziduri exterioare verticale noi sau existente din cărămidă sau beton având protecția la foc de clasa  
A1 sau A2-s2, d0 conform EN 13501-1 sau A1 conform hotărârii complementare a CE 96/603/CE pentru asigurarea izolației  
termice proiectate (poate fi aplicat și pe planuri orizontale și înclinate care nu sunt expuse precipitațiilor atmosferice),*

**este în conformitate**

**cu cerințele Adoptărilor Tehnice Europene (ETA)**

**nr. 06/0250, emise în ziua de 26.04. 2011, valabila până la 25. 04. 2016.**

Informațiile privind modul de utilizare a produsului și restricțiile pentru integrarea lui în construcții prezintă producătorul în cadrul instrucțiunilor de proiectare și montare a sistemului de izolare termică, fișelor tehnice pentru fiecare componentă de materiale precum și în instrucțiunile tehnologie de pe ambalaje. Aplicarea sistemului trebuie să respecte legislația națională, în special, privind protecția termică, de securitate și de fixare.

*Această ES declarație de conformitate este emisă pe baza certificatului de conformitate ES nr. 1020 - CPD - 060025250 din ziua de 20 decembrie 2006, emis de Institutul Tehnic Experimental de construcții Praga, s. p. cu sediul în Praga, Prosecka 811/76a, precum persoană notificată nr. 1020.*

Zulova, data 28. 04. 2011

spol. s r.o.  
790 65 ŽULOVÁ 178

-1-

Ing. Milan Ševčík  
Președintele companiei

# Parte componentă a ETICS

(descrierea amănunțită și caracteristica proprietăților componentelor)

**Produs definiție în conformitate cu ETA 06/0250**

Materialul izolator și modul de fixare způsob připevnění	Produs izolator	Plăci din spumă de polistiren EPS conform ETA 06/0250.
	Material de lipire	<b>ALFAFIX® S1 P</b> starea în timpul livrării: amestec uscat, înalta înțrebuințării este necesar să se amestece într-o anumită cantitate de apă (0,24 – 0,27 l/kg)
	Dibluri	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>(A)</span> <div style="text-align: center;"> <p>BRAVOLL® PTH-KZ 60/8-La, PTH-KZL 60/8-La, PTH 60/8-La, PTH-L 60/8-La (ETA 05/0055), BRAVOLL® PTH-S 60/8-La (ETA 08/0267), BRAVOLL® PTH-SX (ETA-10/0028), ejotherm® NT U (ETA 05/009), ejotherm® STR U (ETA 04/0023), fischer termoz LO 8 (ETA 10/0460), fischer termoz CN 8 (ETA 09/0394), fischer termoz PN 8 (ETA 09/0171), fischer TERMOFIX CF 8 (ETA 07/0287), HILTI Helix D 8-FV (ETA 07/0288), KOELNER KI-10 (ETA 07/0291), KOELNER KI-10N, KI-10NS (ETA 07/0221), TTH 10/60-La (ETA 09/0318)</p> </div> <span>(B)</span> </div>
Strat de bază	<p><b>Material pentru formarea stratului de bază</b> ALFAFIX® S1 P starea în timpul livrării: amestec uscat, înalta înțrebuințării este necesar să se amestece într-o anumită cantitate de apă (0,24 – 0,27 l/kg)</p> <p><b>Consolidare</b> VT1 consolidare standard cu sită din fibră de sticlă cu mărimea a ochiului între 3 la 8 mm sau VT1/1 consolidare standard cu sită din fibră de sticlă cu mărimea a ochiului între 3 la 8 mm sau R330 țesătură armată (se utilizează ca supliment al consolidării standard, în scopul mării rezistenței contra deteriorărilor mecanice)</p>	
Vopsea de penetrare	<p>HC-4 P (pentru BETADEKOR® A* P, BETADEKOR® SA* P), sau HC-5 P (pentru BETADEKOR® SI* P și BETADEKOR® V* P), sau EH (pentru BETADEKOR® S* P) soluții cu pigmenți, înainte utilizării se diluează</p>	
Prelucrarea finală a suprafeței	<p><b>BETADEKOR® AF* P, BETADEKOR® AD* P</b> (măr. max. gran. 1,5 – 2,0 – 3,0 mm) pastă pentru utilizare directă – copolimer acrilat sau <b>BETADEKOR® SIF* P, BETADEKOR® SID* P</b> (măr. max. gran. 1,5 – 2,0 – 3,0 mm) pastă pentru utilizare directă - aglutinat siloxanacrilat sau <b>BETADEKOR® SAF* P, BETADEKOR® SAD* P</b> (măr. max. gran. 1,5 – 2,0 – 3,0 mm) pastă pentru utilizare directă - aglutinat siloxanacrilat .</p> <p><b>BETADEKOR® SF* P, BETADEKOR® SD* P</b> (măr. max. gran. 1,5 – 2,0 – 3,0 mm) sub formă de praf pe bază de ciment, necesită adăugarea de apă din cantitate (0,22 – 0,25 l/kg) cu posibilitatea prelucrării vopsirilor decorative <b>GAMADEKOR® SIL, GAMADEKOR® SA</b> sub formă de soluții pentru utilizare directă aglutinat siloxanacrilat</p>	
Accesorii	Corespunde descrierii conform § 3.2.2.5 ETAG 004 pe răspunderea deținătorului ETA.	

(A)

**Lipire parțială sau totală ETICS**  
(suprafața minimă de lipire  
40 % din suprafața plăcii EPS).  
Trebuie luate în considerație  
Regulamentele Naționale de Execuție.

(B)

**ETICS fixare mecanică cu dibluri  
cu lipire suplimentară** (suprafața  
minimă de lipire 30 % din suprafața  
plăcii). Trebuie luate în  
considerație Regulamentele Naționale  
de Execuție.