



1020  
STOMIX, spol. s r.o.,  
790 65 Žulová 178, IČ: 48400874  
07  
1020 - CPD - 060023097  
ETA - 05/0173  
stomixTHERM® beta, Sistem extern termoizolant  
compozit din polistiren cu tencuială decorativă  
ETAG 004



# ES DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

*În conformitate cu directiva 89/106/EHS  
(CPD - Construction Products Directive)  
în versiunea directivei 93/68/EHS*

Producător  
**STOMIX, spol. s r. o.**  
790 65 Zulovala 178, Republica Cehă  
Nr. înreg.: 48400874

declară că produsul, sistemul  
termoizolant exterior compozit (ETICS)

## *stomix*THERM® beta

*destinat pentru utilizarea la pereții verticali exteriori zidiți sau din beton ai clădirilor noi  
sau deja existente sau și la suprafețele plane orizontale sau înclinate, care nu sunt expuse coliziunilor*

este în conformitate  
cu cerințele Adoptărilor Tehnice Europene (ETA)  
nr. 05/0173, emise în ziua de 21. 05. 2007.

*Această ES declarație de conformitate este emisă pe baza certificatului de conformitate  
ES nr. 1020 - CPD - 060023097, din ziua de 11 noiembrie 2005,  
emis de Institutul Tehnic Experimental de Construcții Praga, s. p.  
cu sediul în Praga, Prosecka 811/76a,  
precum persoană notificată nr. 1020.*

Zulova, data 14 martie 2008


spol. s r.o.  
790 65 ŽULOVÁ 178

-1-  
Ing. Milan Ševčík  
Președintele companiei

# Parte componentă a ETICS

(descrierea amănunțită și caracteristica proprietăților componentelor)

A termék definíciója az ETA 05/0173 szerint

Materialul izolator și modul de fixare corespunzător	Produs izolator	Lână minerală (MW) TR80 – lamelă	Lână minerală (MW) TR10 – placă
	Material de lipire	AlfaFIX® S1 sau AlfaFIX® S2 sau AlfaFIX® S11 starea în timpul livrării: amestec uscat, înaintea întrebuițării este necesar să se amestece într-o anumită cantitate de apă (0,24 – 0,28 l/kg)	
	Dibluri	 Dibluri de plastic pentru înșurubare PTH-KZ (ETA-05/0055), EJOTHERM ST U (ETA-02/0018), EJOTHERM STR U (ETA-04/0023), EJOTHERM NT U (ETA-05/0009), TERMOZ 8 NZ (ETA-03/0019), PTH-KZL (ETA-05/0055)	
Strat de bază	Material pentru formarea stratului de bază	AlfaFIX® S1 starea în timpul livrării: amestec uscat, înaintea întrebuițării este necesar să se amestece într-o anumită cantitate de apă (0,24 – 0,27 l/kg)	
	Consolidare	VT1 consolidare standard cu sită din fibră de sticlă cu mărimea minimă a ochiului de 3,5x3,5 mm sau R330 țesătură armată (se utilizează ca supliment al consolidării standard, în scopul mării rezistenței contra deteriorărilor mecanice)	
	Vopsea de penetrare	HC-4 (pentru BetaDEKOR® A.) sau HC-5 (pentru BetaDEKOR® SI și BetaDEKOR® V.) sau EH (pentru BetaDEKOR® S.) soluții cu pigmenți, înaintea utilizării se diluează	
	Prelucrarea finală a suprafeței	BetaDEKOR® AF, BetaDEKOR® AD (măr. max. gran. 1,5 – 2,0 – 3,0 mm) pastă pentru utilizare directă – copolimer acrilat sau BetaDEKOR® SIF, BetaDEKOR® SID (măr. max. gran. 1,5 – 2,0 – 3,0 mm) pastă pentru utilizare directă - aglutinat siloxanacrilat sau BetaDEKOR® VF, BetaDEKOR® VD (măr. max. gran. 1,5 – 2,0 – 3,0 mm) pastă pentru utilizare directă - aglutinat silicat sau	
		BetaDEKOR® SF, BetaDEKOR® SD (măr. max. gran. 1,5 – 2,0 – 3,0 mm) sub formă de praf pe bază de ciment, necesită adăugarea a 22 - 25 % de apă din cantitate, cu posibilitatea prelucrării vopsirilor decorative GamaDEKOR® SIL, GamaDEKOR® SA sub formă de soluții pentru utilizare directă aglutinat siloxanacrilat sau	
	Accesorii	Corespunde descrierii conform § 3.2.2.5 ETAG 004 pe răspunderea deținătorului ETA.	



**Lipire totală ETICS cu ancorare suplimentară.**  
Trebuie luate în considerație Regulamentele Naționale de Execuție.



**ETICS fixare mecanică cu dibluri cu lipire suplimentară (suprafața minimă de lipire 20 % din suprafața plăcii EPS).** Trebuie luate în considerație Regulamentele Naționale de Execuție.